



CUSHMAN®



HAULER® 800 ELiTE

PERFORMANCE INEGALEE

Les véhicules Cushman® Hauler® 800 ELiTE sont équipés de la technologie au lithium développée par Samsung SDI qui vous permettra de faire face à toutes les situations. Avec des temps de charge plus rapides, des performances constantes et une autonomie accrue, la série Hauler 800 ELiTE augmentera la productivité de vos équipes et réduira les coûts énergétiques. Avec une benne entièrement personnalisable, un tableau de bord très fonctionnel et une large gamme d'accessoires, les véhicules Hauler 800 ELiTE ont tout ce dont vous avez besoin pour arriver au bout de chaque tâche.

LET'S WORK.®

ELiTE

48V
LITHIUM

363kg
capacité de charge

batteries garanties

5 ANS

**batteries
ZERO
MAINTENANCE**



Hauler® 800 ELITE



Hauler® 800X ELITE

CUSHMAN® HAULER® 800 ELITE



répartiteurs de benne



tableau de bord très fonctionnel



cage pare-balles en option



support outils

OPTIONS & ACCESSOIRES

- freins mécaniques sur les 4 roues
- boîte à gants verrouillable
- tapis pour boîte à gants
- support outils côté passager
- pare-brise
- toit
- relevage électrique
- porte-outils longs
- support talkie walkie
- crochet intérieur pour outils
- feux avant LED
- feux stop
- feux de position
- volant à prise confortable
- rétroviseur
- prise 12 volts
- port USB
- contacteur à clé unique
- couleurs carrosserie
- bâche anti-intempéries
- cabine avec portes
- cage pare-balle
- arceau intégré
- enjoliveurs
- support d'attelage

HAULER 800 ELITE

HAULER 800X ELITE

CHASSIS ET CARROSSERIE	
CHASSIS	acier soudé revêtu de peinture par poudrage DuraShield™
CARROSSERIE ET FINITION	TPO moulé par injection
COULEUR STANDARD	vert chasseur ou bleu patriote
DIMENSIONS	
LONGUEUR TOTALE	280 cm
LARGEUR TOTALE	125 cm
HAUTEUR TOTALE	120 cm
EMPATTEMENT	166 cm
VOIE AVANT	94 cm
VOIE ARRIERE	97 cm
GARDE AU SOL	11 cm
CAPACITE BENNE	0,24 m3
PUISSANCE	
SOURCE D'ALIMENTATION	48 volts courant alternatif
PUISSANCE (KW)	11.7 cv (8.7 kW) pointe
SYSTEME ELECTRIQUE	48 volts
BATTERIES (QTE/TYPE)	deux, lithium ion 48 volts
DEMARRAGE	pédale
TRANSMISSION	prise directe avec arbre moteur
ESSIEU	différentiel à engrenages hélicoïdaux
SELECTEUR DE VITESSES	contacteur Av-N-Ar monté au tableau de bord
RAPPORT VITESSES	16.99:1
VALVE	s/o
FILTRE A HUILE	s/o
REFROIDISSEMENT	s/o
CAPACITE CARBURANT	s/o
PERFORMANCE	
PLACES	2 places
POIDS A SEC	364 kg
CAPACITE BENNE	181 kg
CAPACITE VEHICULE	360 kg
VITESSE	23.3 +/- 0.8 km/h
REMORQUAGE	408 kg
RAYON DE BRAQUAGE	2.9 m
DIRECTION & SUSPENSION	
DIRECTION	à crémaillère et compensation automatique
SUSPENSION	ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques
FREINS DE SERVICE	tambour auto-ajustable sur roues arrière
FREINS DE PARKING	embrayage à point unique avec compensation automatique
PNEUMATIQUES	20 x 8-10 (6 plis)