

Fiche technique - Eagle 4 places benne Homologué route – L7e

mobilité+

Modèle	EG2048HR01	EG2048HR02
	Composants Clefs	
Batteries	8 PCS x T105 (185Ah@5hr rate)	8 PCS x T105 (185Ah@5hr rate)
oteur	5 KW 60 minutes	5.3 KW 60 minutes
Contrôleur	CURTIS 1236 (400@2 minutes)	Curtis 1268 (400@2min)
	Performances	
Nb de places	4	4
Autonomie calculée à 20km/h sur plat	+100	+80
Vitesse maxi	40	40
Pente maxi chargée	20%	20%
Charge maximum	450kgs	450kgs
	Dimensions	
Dimensions extérieures	3400 x 1200 x 1850	



Dimension Benne 800 x 1100 x 250
Ridelle arrière

Carrosserie – Châssis	
Parebrise	Verre feuilleté
Planche de bord en plastique	Commutateur avant arrière – indicateur de charge des batteries
Support de remorquage	Avant
Rétroviseurs	Droite et gauche
Système électrique	
Système des feux	2 phares, 2 clignotants avant et arrière, 2 feux arrière, 2 feux stop, klaxon, convertisseur DC-DC
Alarme de recul	/
Compteur	Vitesse, kilométrage, indicateur phare, warning, clignotants, indicateurs inversées
Prise 12 volts	Monté sur le tableau de bord
Horodateur	/
Chargeur	Embarqué
Direction et suspension	
Système de freinage	Freins hydrauliques avant et/ou arrières, frein à main ou électromagnétique
Jantes et pneus	10x6 Jantes Aluminium pneus et 205/50 – 10 4 PR



Mobilité Plus - 6 cité du Labyrinthe 75020 Paris
01 42 56 11 40 - contact@mobiliteplus.fr
www.mobiliteplus.fr

Albright
International

Trojan
BATTERY COMPANY
Clean energy for life.

CURTIS

delta-q
TECHNOLOGIES

HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION