



E-Z-GO® EXPRESS™ S4

FIABLE ET ROBUSTE

Grâce à ses 4 places et à sa banquette arrière convertible en plateau l'E-Z-GO® EXPRESS™ S4 peut assurer vos déplacements sur tout chemin privé : quartier résidentiel, campus universitaire, domaine, centre de vacances, camping, site industriel, etc.

EQUIPEMENT D'ORIGINE

- ▶ pare-brise fixe ou rabattable
- toit
- pneumatiques 20" tout terrain
- ▶ pare-brousaille avant
- ▶ banquette rabattable
- ▶ phares avant
- ▶ klaxon
- ▶ porte-gobelets
- ▶ poches de rangement au tableau de bord
- ▶ jauge à essence (modèle essence uniquement)
- ▶ indicateur du niveau d'huile (modèle essence uniquement)
- ▶ indicateur de charge (modèle électrique uniquement)
- ▶ convertisseur CC/CC (modèle électrique uniquement)
- ▶ chargeur externe ou embarqué 48 v (modèle électrique uniquement)



EZGO®

A Textron Company

	ELECTRIQUE	ESSENCE
DIMENSIONS		
Longueur totale	276 cm	276 cm
Largeur totale	123 cm	123 cm
Hauteur sans toit	133 cm	133 cm
Hauteur avec toit	82.0 in	208 cm
Empattement	166 cm	166 cm
Voie avant	97 cm	96 cm
Voie arrière	98 cm	97 cm
Garde au sol au différentiel	14 cm	15 cm
PUISSANCE		
Source d'énergie	48 volts courant continu	4-temps 401cc basses émissions
Valve	s/o	monocylindre OHV
Type moteur	à enroulement de dérivation	s/o
Puissance (kW)	2.2 kW (3.0 cv)	10.1 kW (13.5 cv)
Système électrique	48 volts	démarrateur/générateur — régulateur à semi-conducteurs
Batteries (qté/type)	six, 8 volts, cycle profond	une, 12 volts, sans maintenance
Démarrage	pédale	pédale
Filtre à air	s/o	filtre sec, remplaçable
Graissage	s/o	circuit d'huile sous pression
Filtre à huile	s/o	amovible
Système de refroidissement	s/o	refroidissement par air
Capacité carburant	s/o	22.0 l
Chargeur	48V	s/o
Contrôleur de vitesse	250 Amp	s/o
Entraînement	moteur en prise directe	transmission à variation continue (CVT)
Essieu arrière	différentiel à engrenages hélicoïdaux	différentiel à engrenages hélicoïdaux
Sélecteur de vitesses	contacteur AV-N-AR au tableau de bord	AV-AR
Rapport essieu arrière	14.76:1	11.42:1
PERFORMANCE		
Capacité	4 places	4 places
Poids à sec (sans batteries)	311 kg	395 kg
Poids à vide	477 kg	415 kg
Capacité de charge	363 kg	360 kg
Rayon de braquage	5.8 m	7,1 m
Vitesse (surface plane)	28.2 km/h ± 0.8 km/h	27,4 km/h ± 0.8 km/h
DIRECTION & SUSPENSION		
Direction	à crémaillère à compensation automatique	à crémaillère à compensation automatique
Suspension	ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques	ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques
Freins de service	mécaniques, sur roues arrière, tambour auto ajustable	mécaniques, sur roues arrière, tambour auto réglable
Freins de parking	à compensation automatique, embrayage à point unique	à compensation automatique, embrayage à point unique
Pneumatiques	tout terrain 20x11-10, unidirectionnels	tout terrain 20x11-10, unidirectionnels
CARROSSERIE & CHASSIS		
Châssis	acier soudé revêtu de peinture par poudre DuraShield™	acier soudé revêtu de peinture par poudre DuraShield™
Carrosserie & finition	TPO moulé par injection	TPO moulé par injection
Couleurs standard	vert forêt, ivoire, noir, rouge vif, bleu électrique, blanc, orange	vert forêt, ivoire, noir, rouge vif, bleu électrique, blanc, orange
Couleur de siège d'origine	beige	beige
Couleurs sièges option	coquille d'huitre, gris, noir, marron (autres couleurs disponibles)	coquille d'huitre, gris, noir, marron (autres couleurs disponibles)



AVANT



ARRIERE

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ▶ bâche 3 côtés
- ▶ volant confort
- ▶ feux stop
- ▶ éclairage LED
- ▶ feux clignotants 4 côtés
- ▶ boîte à gants verrouillable
- ▶ différentiel à glissement limité
- ▶ clé de contact individuelle unique
- ▶ porte fusil
- ▶ sortie 12 volts (modèle essence uniquement)
- ▶ système de remplissage centralisé pour batteries (modèle électrique uniquement)

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.
©2012 E-Z-GO Division de Textron Inc. Tous droits réservés.

mobilité+



A Textron Company

Mobilité Plus
6 cité du Labyrinthe
75020 Paris

Tél. 01 42 56 11 40
contact@mobiliteplus.fr
Mobiliteplus.fr