

## Fiche technique : Triporteur électrique K4

| Spécifications techniques    |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Charge                       | jusqu'à 3000 kg             |
| Capacité de traction         | 1 500 kg sur plat           |
| Longueur totale              | 1400 mm                     |
| Hauteur du châssis           | 1130 mm                     |
| Empattement                  | 1045 mm                     |
| Largeur hors tout (voie)     | 743 mm                      |
| Poids machine + batteries    | 234 kg                      |
| Roue motrices                | Roues tamponnées antitrace  |
| Moteur                       | 24 V / 1500 watts           |
| Transmission                 | Différentiel à bain d'huile |
| Vitesse marche avant/arrière | max 8 km/h                  |
| Réglage de la vitesse        | potentiomètre               |
| Distance de freinage         | 6 m (sans charge)           |
| Batteries                    | 2 batteries 12 V 130 A AGM  |
| Chargeur batteries séparé    | 24V - 12A                   |



| Description                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le triporteur électrique K4 est conçu pour tracter jusqu'à 3 000 kg. Compact et maniable, il offre une vitesse de 8 km/h et s'adapte aux besoins de manutention en intérieur comme en extérieur. |




### Options disponibles



Chape goupille Ø  
16 mm à fixer sur  
plaque



Kit de phare à LED  
bleu avant



Gyrophare mât  
télescopique