

Modèle	SC2020H	
SYSTEME		
COMPOSANTS CLEFS		
BATTERIES	T105 X 8PCS	
MOTEUR	4 KW	
CONTROLEUR	CURTIS 1268	
PERFORMANCES		
NOMBRE DE PLACES	2	
AUTONOMIE CALCULEE A 20KM/H SUR PLAT	>70	
VITESSE MAXI	32	
RAYON DE BRAQUAGE EN M	3	
PENTE MAXI CHARGEE	20%	
DISTANCE DE FREINAGE	≤4m	
CHARGE MAXIMUM	300kgs	
POIDS NET	611kgs	
DIMENSIONS		
DIMENSIONS EXTERIEURES	2950x1340	
GARDE AU SOL mm	200	
EMPATTEMENT	1680	
ENTREAXE AV mm	850	
ENTREAXE AR mm	975	



S SERIE - O OPTIONS		
CARROSSERIE - CHASSIS		
Châssis	Acier traité au phosphate + electro revêtement	S
Carrosserie	Avant et arrière en plastique PP	S
Toit	Plastique injecté	S
Pare brise	Plexiglass	S
Essuie glace et reservoir	/	S
Cadre de toit	acier + revêtement poudre	S
Ceintures 2 points	2 unités	O
Sellerie		
1) dossier et assise	similicuir	S
2) Accoudoir	Plastique thermoformé	S
3) Fond de siège	Plastique rigide	S
Arrière de siège en vinyle	\	O
Arrière de siège en bois	\	O
Sol	plastique antidérapant	S
Pannier arrière	oui	S
Planche de bord en plastique noir	Commutateur avant arrière - indicateur de batteries	S
Planche de bord finition bois	\	O
Volant finition bois	\	O
Porte gobelets	4 unités	S
Boîte à gants	\	S
Portes de boîte à gants	plastique noir avec 2 serrures	O
Boîte à gants en finition bois avec fermeture à clefs	finition bois avec 2 serrures	O
Protection latérale	Aluminium	S
Carte de score	sur le volant	S
Support de remorquage	Avant	S
Retroviseurs	droit et gauche	O



DIMENSIONS BENNE
800 X 1100 X 250
RIDEELLE ARRIERE

SYSTEME ELECTRIQUE		
Systeme des feux	2 phares, 2 clignotants avant et arrière, 2 feux arrière, feu de stop, klaxon, convertisseur DC-DC (conversion de 48V à 12V).	S
Alarme de recul	\	S
Compteur	vitesse, kilométrage, indicateur phare, warning, clignotants, indicateurs inversés	O
Prise 12 Volts	Monté sur le tableau de bord	O
Horodateur	\	S
Chargeur	Embarqué, input 85V~265V, 45~65Hz, output 36V/21A, 48V/18A	S

DIRECTION ET SUSPENSIONS		
Direction	Par compensation automatique, crémaillère	S
Système de freinage	Freins mécanique aux roues arrières	S
	Freins hydrauliques avant et arrière et frein à main	O
Accelérateur	Stepless	S
Suspension	Cylindre hydraulique absorbeur de chocs + lames AV et AR	S
Mode de propulsion	Essieu arrière à deux décélération, moteur à entraînement direct	S
Axe de transmission	Intégré, ratio 12.49:1	S
Jantes et pneus	10x6 Jantes Aluminiums pneus 205/50-10 4PR	S



Couleur standard de carrosserie (possibilité de RAL couleur entrainant un surcoût)	Pure white	Pure Black	Champagne	Coca Cola Red
Sièges standard	Blanc	Tan	Navy Blue	Metallic Green